

COTÉ	NUMÉRO	OBSERVATIONS
T A B L E A U D E S A I L E S		
D	299.602	Sans trou ni bossage (roues Pilote et B.M.).
G	299.603	Avec bossage et renfort de plaque de police (roues Pilote et B.M.). Jusque juillet 52.
G	803.741	Sans trou ni bossage (roues B.M.), 2 trous de 5,5 mm de fixat. de lanterne AR (entr'axe des trous à 65 mm). Depuis juillet 52.

NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEFF.	NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEFF.	NUMÉRO	DÉSIGNATION
	CLASSEMENT ALPHABÉTIQUE			HOUSSE DE ROUE TOLE D'HABILLAGE AR		224.186	Collerette supérieure de tubulure de remplissage de réservoir d'essence (caoutchouc moulé).
	AILES AR (FIXATION)			Jusque juillet 52.		802.454	Goujon amovible de fixat. de roue de secours. 3
2.221-S	Ecrou H de 3×60 de fixat. du motif sur aile droite (R. III).	4		NOTA. — Les pièces ne figurant pas dans le texte ci-dessous ne sont plus fournies.		299.785	Housse métallique pour roues pilote et B.M. de 185×400, haut. totale 173 mm. 1
808.433	Jonc d'aile AR, côté droit (long. 1,826 m) (R. VI).	1	A 416-7	Ecrou cul d'œuf de 12×125 avec embase ovale de fixat. de roue B.M. (largeur sur plat 19 mm) (R. VI).	3	299.520	Joint caoutchouc d'étanchéité de fixat. de pare-chocs AR droit. 1
808.434	Jonc d'aile AR, côté gauche (long. 1,826 m) (R. VI).	1	2.551-S	Ecrou H de 8×125 de fixat. de tôle d'habillage sur caisse (R. III).	4	299.521	Joint caoutchouc d'étanchéité de fixat. de pare-chocs AR gauche. 1
299.324	Motif : « 15×6 cylindres » sur aile droite (R. VI).	1	298.931	Ecrou papillon de vis centrale de fixat. de housse.	1	298.836	Jonc entre ailes AR, tôle AR d'habillage et caisse, long. 4,600 m environ (R. VI), pour ailes noires. 1
810.351	Sabot d'aile AR, côté droit (strié) (R. VI).	1	392.548	Ecrou de 12×125 (embase ovale) de fixat. de roue de secours, roue B.M. (R. VI).	3	88.611	Rondelle plate de 8×24 (R. III) pour fixation : D'ailes sur caisse. 14 De tôle d'habillage sur caisse. 8
810.352	Sabot d'aile AR, côté gauche (strié) (R. VI).	1	392.556	Ecrou de 12×125 de fixat. de roue de secours (pour remplacement de la porte de coffre AR « Roue pilote » par porte de coffre AR « Roue B.M. »).	3	298.591	Tôle d'habillage AR, sans découpe à la partie supérieure, long. 1,010 m. 1
23-S	Vis TF de 3×10 de fixat. du motif sur aile droite (R. III).	4	298.701	Calotte centrale chromée de housse (R. III).	1	759-S-30	Vis TH à pointe de 8×30 (R. III) de fixation : D'ailes sur caisse. 14 De tôle d'habillage sur caisse. 4
2.508-S	Vis TFB de 4,85×16 cruciforme de fixat. de sabots d'ailes (R. VI).	6	221.354	Collerette inférieure de tubulure de réservoir d'essence (caoutchouc moulé).	1	299.860	Vis tête ronde bombée de fixat. centrale de housse, long. sous tête 125 mm. 1

COTÉ	NUMÉRO	OBSERVATIONS
D	299.602	Sans trou ni bossage (roues Pilote et B.M.).
G	299.603	Avec bossage et renfort de plaque de police (roues Pilote et B.M.). Jusque juillet 52.
G	803.741	Sans trou ni bossage (roues B.M.), 2 trous de 5,5 mm de fixat. de lanterne AR (entr'axe des trous à 65 mm). Depuis juillet 52.

TABLEAU DES AILES

NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEFF ¹	NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEFF ¹	NUMÉRO	DÉSIGNATION
	CLASSEMENT ALPHABÉTIQUE			HOUSSE DE ROUE TOLE D'HABILLAGE AR		224.186	Collerette supérieure de tubulure de remplissage de réservoir d'essence (caoutchouc moulé).
	AILES AR (FIXATION)			Jusque juillet 52.		802.454	Goujon amovible de fixat. de roue de secours. 3
2.221-S	Ecron H de 3×60 de fixat. du motif sur aile droite (R. III).	4		NOTA. — Les pièces ne figurant pas dans le texte ci-dessous ne sont plus fournies.		299.785	Housse métallique pour roues pilote et B.M. de 185×400, haut. totale 173 mm. 1
808.433	Jonc d'aile AR, côté droit (long. 1,826 m) (R. VI).	1	A 416-7	Ecron cul d'œuf de 12×125 avec embase ovale de fixat. de roue B.M. (largeur sur plat 19 mm) (R. VI).	3	299.520	Joint caoutchouc d'étanchéité de fixat. de pare-chocs AR droit. 1
808.434	Jonc d'aile AR, côté gauche (long. 1,826 m) (R. VI).	1	2.551-S	Ecron H de 8×125 de fixat. de tôle d'habillage sur caisse (R. III).	4	299.521	Joint caoutchouc d'étanchéité de fixat. de pare-chocs AR gauche. 1
299.324	Motif : « 15×6 cylindres » sur aile droite (R. VI).	1	298.931	Ecron papillon de vis centrale de fixat. de housse.	1	298.836	Jonc entre ailes AR, tôle AR d'habillage et caisse, long. 4,600 m environ (R. VI), pour ailes noires. 1
810.351	Sabot d'aile AR, côté droit (strié) (R. VI).	1	392.548	Ecron de 12×125 (embase ovale) de fixat. de roue de secours, roue B.M. (R. VI).	3	88.611	Rondelle plate de 8×24 (R. III) pour fixation : D'ailes sur caisse. 14 De tôle d'habillage sur caisse. 8
810.352	Sabot d'aile AR, côté gauche (strié) (R. VI).	1	392.556	Ecron de 12×125 de fixat. de roue de secours (pour remplacement de la porte de coffre AR « Roue pilote » par porte de coffre AR « Roue B.M. »).	3	298.591	Tôle d'habillage AR, sans découpe à la partie supérieure, long. 1,010 m. 1
23-S	Vis TF de 3×10 de fixat. du motif sur aile droite (R. III).	4	298.701	Calotte centrale chromée de housse (R. III).	1	759-S-30	Vis TH à pointe de 8×30 (R. III) de fixation : D'ailes sur caisse. 14 De tôle d'habillage sur caisse. 4
2.508-S	Vis TFB de 4,85×16 cruciforme de fixat. de sabots d'ailes (R. VI).	6	221.354	Collerette inférieure de tubulure de réservoir d'essence (caoutchouc moulé).	1	299.860	Vis tête ronde bombée de fixat. centrale de housse, long. sous tête 125 mm. 1

COTÉ	NUMÉRO	OBSE
T A B L E A U D E S A I L E S		
D	299.602	Sans trou ni bossage (roues Pilote et B.M.).
G	299.603	Avec bossage et renfort de plaque de police (roue)
G	803.741	Sans trou ni bossage (roues B.M.), 2 trous de 5,5 mm Depuis juillet 52.

NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEFF.	NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEFF.
CLASSEMENT ALPHABÉTIQUE			HOUSSE DE ROUE TOLE D'HABILLAGE AR Jusque juillet 52.		
AILES AR (FIXATION)			NOTA. — Les pièces ne figurant pas dans le texte ci-des- sous ne sont plus four- nies.		
2.221-S	Ecrou H de 3×60 de fixat. du motif sur aile droite (R. III).	4	A 416-7	Ecrou cul d'œuf de 12×125 avec embase ovale de fixat. de roue B.M. (largeur sur plat 19 mm) (R. VI).	3
808.433	Jonc d'aile AR, côté droit (long. 1,826 m) (R. VI).	1	2.551-S	Ecrou H de 8×125 de fixat. de tôle d'habillage sur caisse (R. III).	4
808.434	Jonc d'aile AR, côté gauche (long. 1,826 m) (R. VI).	1	298.931	Ecrou papillon de vis centrale de fixat. de housse.	1
299.324	Motif : « 15×6 cylindres » sur aile droite (R. VI).	1	392.548	Ecrou de 12×125 (embase ovale) de fixat. de roue de secours, roue B.M. (R. VI).	3
810.351	Sabot d'aile AR, côté droit (strié) (R. VI).	1	392.556	Ecrou de 12×125 de fixat. de roue de secours (pour remplacement de la porte de coffre AR « Roue pilote » par porte de coffre AR « Roue B.M. »).	3
810.352	Sabot d'aile AR, côté gauche (strié) (R. VI).	1	298.701	Calotte centrale chromée de housse (R. III).	1
23-S	Vis TF de 3×10 de fixat. du motif sur aile droite (R. III).	4	221.354	Collerette inférieure de tubulure de réservoir d'essence (caoutchouc moulé).	1
2.508-S	Vis TFB de 4,85×16 cruciforme de fixat. de sabots d'ailes (R. VI).	6			

NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEFF.
803.742	Aile AR droite, sans découpe à la partie AR (roues III) : Troux de 5mm/5 de fixation de lanterne AR (entr'axes des trous 85mm. Depuis Juin 54.	1
807.075	Jonc (gris) entre aile AR. et caisse, côté gauche (long. 1 m,325) (R. VI).	1
807.076	Jonc (gris) entre aile AR. et caisse, côté droit (long. 1 m,325) (R. VI).	1
807.142	Jonc (bleu) entre aile AR. et caisse, côté gauche (long. 1 m,325) (R. VI).	1
807.147	Jonc (bleu) entre aile AR. et caisse, côté droit (long. 1 m,325) (R. VI).	1
	de remplissage de réservoir d'essence (caoutchouc moulé).	
802.454	Goujon amovible de fixat. de roue de secours.	3
299.785	Housse métallique pour roues pilote et B.M. de 185×400, haut. totale 173 mm.	1
299.520	Joint caoutchouc d'étanchéité de fixat. de pare-chocs AR droit.	1
299.521	Joint caoutchouc d'étanchéité de fixat. de pare-chocs AR gauche.	1
298.836	Jonc entre ailes AR, tôle AR d'habillage et caisse, long. 4,600 m environ (R. VI), pour ailes noires.	1
88.611	Rondelle plate de 8×24 (R. III) pour fixation : D'ailes sur caisse. 14 De tôle d'habillage sur caisse. 8	
298.591	Tôle d'habillage AR, sans découpe à la partie supérieure, long. 1,010 m.	1
759-S-30	Vis TH à pointe de 8×30 (R. III) de fixation : D'ailes sur caisse. 14 De tôle d'habillage sur caisse. 4	
299.860	Vis tête ronde bombée de fixat. centrale de housse, long. sous tête 125 mm.	1