

| COTÉ                     | NUMÉRO  | TYPE     | LARGEUR<br>AU CENTRE | AUTRES CARACTÉRISTIQUES   |
|--------------------------|---------|----------|----------------------|---|
| <b>Tableau des Ailes</b> |         |          |                      |   |
| D                        | 299.602 | 7 et 11  | 0,300 m              | Sans trou, ni bossage avec renfort à la partie AR (Roues Pilote et B.M.). Jusque Juin 54 R.p. 803.742.  |
| G                        | 299.603 | 7 et 11  | 0,300 m              | Avec bossage, avec renforts à la partie AR et de plaque de police (Roues Pilote et B.M.). Jusque Juillet 52.                                  |
| G                        | 299.813 | 11 L, 11 | 0,300 m              | Sans bossage (Roues Pilote et B.M.). D. à D.  |
| G                        | 803.741 | 11       | 0,300 m              | Sans découpe à la partie AR (Roues B.M.), 2 trous de 5,5 mm à 65 mm d'entr'axes, pour fixat. de lanterne AR. Depuis Juillet 52.               |
| D                        | 803.742 | 11       | 0,300 m              | Sans découpe à la partie AR (Roues B.M.), 2 trous de 5,5 mm à 65 mm d'entr'axes, pour fixat. de lanterne AR. Depuis Juin 54.                  |
| G                        | 811.141 | 11 L     | 0,300 m              | Avec découpe à la partie AR (Roues B.M.), 2 trous de 5,5 mm à 65 mm d'entr'axes, pour fixat. de lanterne AR. Depuis Juillet 52. R.p. 803.741. |
| D                        | 811.142 | 11 L     | 0,300 m              | Avec découpe à la partie AR (Roues B.M.), 2 trous de 5,5 mm à 65 mm d'entr'axes, pour fixat. de lanterne AR. Depuis Juin 54. R.p. 803.742.    |

| NUMÉRO  | DÉSIGNATION  | COEFF. | NUMÉRO  | DÉSIGNATION   | COEFF. | NUMÉRO  | DÉSIGNATION  | COEFF. |
|---------|--|--------|---------|---|--------|---------|--|--------|
|         | <b>Housse de roue<br/>Tôle d'habillage AR<br/>Jusque Juillet 52</b>  |        | 392.548 | <b>Ecron</b> de 12 × 125 (embase ovale) de fixat. de roue de secours, roue BM (R. VI).<br>Novembre 46-Octobre 50.   | 3      | 807.075 | <b>Jonc</b> (gris) d'aile AR, côté gauche (long. 1,825 m) (R. VI).   | 1      |
|         | <i>Nota. — Les pièces ne figurant pas dans le texte ci-dessous ne sont plus fournies.</i>                                      |        | 392.556 | <b>Ecron</b> de 12 × 125 de fixat. de roue de secours (pour remplacement de la porte de coffre AR « Roue pilote » par porte de coffre AR « Roue BM »).<br>Jusque Novembre 46. | 3      | 807.076 | <b>Jonc</b> (gris) d'aile AR, côté droit (long. 1,825 m) (R. VI).  | 1      |
| 298.701 | <b>Calotte</b> centrale chromée de housse (R. III).  | 1      | 299.784 | <b>Housse</b> métallique pour roues pilote et BM 165 × 400, haut. totale 159 mm. 11 L. 11. BERLINE. Depuis Janvier 38.  | 1      | 807.811 | <b>Jonc</b> d'aile (noir) au mètre (R. VI)   | 1      |
| 221.354 | <b>Collerette</b> inférieure de tubulure de réservoir d'essence (caoutchouc moulé).  | 1      | 298.075 | <b>Joint</b> caoutchouc d'étanchéité de fixat. de pare-chocs AR droit (R. VI).  | 1      | 810.351 | <b>Sabot</b> d'aile AR, côté droit (strié) (R. VI).  | 1      |
| 224.186 | <b>Collerette</b> supérieure de tubulure de remplissage de réservoir d'essence (caoutchouc moulé).                             | 1      | 298.076 | <b>Joint</b> caoutchouc d'étanchéité de fixat. de pare-chocs AR gauche (R. VI).   | 1      | 810.352 | <b>Sabot</b> d'aile AR, côté gauche (strié) (R. VI).   | 1      |
| A 416-7 | <b>Ecron</b> cul d'œuf de 12 × 125 avec embase ovale de fixat. de roue BM (largeur sur plat 19 mm) (R. VI). Depuis Octobre 50. | 3      | 298.075 | <b>Joint</b> caoutchouc d'étanchéité de fixat. de pare-chocs AR droit (R. VI).  | 1      | 298.590 | <b>Tôle</b> d'habillage AR (cas de porte de coffre AR ouvrant) sans découpe à la partie supérieure, long. 0,910 m. 11 L. | 1      |
| 298.931 | <b>Ecron</b> papillon de vis centrale de fixat. de housse.   | 1      | 298.076 | <b>Joint</b> caoutchouc d'étanchéité de fixat. de pare-chocs AR gauche (R. VI).   | 1      | 298.591 | <b>Tôle</b> d'habillage AR (cas de porte de coffre AR ouvrant) sans découpe à la partie supérieure, long. 1,010 m. 11.   | 1      |
|         |  |        |         |   |        | 299.860 | <b>Vis</b> tête ronde bombée de fixat. centrale de housse, long. sous tête 125 mm.                                       | 1      |