

NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEFF.	NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEFF.	NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEFF.
	<b>CLASSEMENT ALPHABÉTIQUE</b>							
	<b>ACCESSOIRES DE ROUES</b>							
	<b>ROUE PILOTE</b>							
	Jusque avril 48.							
299.797	Branche élastique de fixat. de cache-moyeu.	4	392.592	Etrier sur roue de fixat. du cache-moyeu 392.591, haut. 75 mm (R. VI). Mai 50 (quelques voitures).	4	648.466	Clé de serrage des phares.	1
			392.545	Etrier sur roue de fixat. du cache-moyeu, haut. 30 mm.	4	650.166	Cric avec manivelle à 16 mm sur plats (R. VI). Jusque septembre 50.	1
299.793	Cache-moyeu avec calotte percée, diam. ext. 294 mm avec vis et écrou.	4	392.563	Masse d'équilibrage de roue, diam. 12 mm, long. 28 mm.	ALD	441.343	Cric avec manivelle à 19 mm sur plats (R. VI). Depuis septembre 50.	1
298.701	Calotte chromée.	4	392.564	Masse d'équilibrage de roue, diam. 12 mm, long. 42 mm.	ALD	648.189 <sup>02</sup>	Démonte-pneu (jeu de 2).	1
299.796	Rondelle arrêtoir de 10×150 formant écrou de la vis de fixat. du cache-moyeu.	4	392.565	Masse d'équilibrage de roue, diam. 12 mm, long. 57 mm.	ALD	298.768	Index d'accrochage du bidon d'huile.	1
299.795	Vis TH spéciale de 10×150, long. sous tête 28 mm, de fixat. du cache-moyeu.	4	392.562	Ressort de fixat. de masse d'équilibrage.	ALD	648.538	Manivelle de cric 16 mm sur plats (R. VI). Jusque septembre 50.	1
	<b>ROUE B.M.</b>		810.340	Rondelle caoutchouc de 12,5×25×6 de butée du cache-moyeu 810.347.	4	441.344	Manivelle de cric 19 mm sur plats (R. VI). Depuis septembre 50.	1
	Avril 48-novembre 49.		810.341	Rondelle arrêtoir de 14×150 formant écrou de la vis de fixat. du cache-moyeu 810.347.	4	648.515	Manivelle de mise en marche, fixat. sur pare-chocs (R. VI). Jusque septembre 47.	1
298.701	Calotte chromée.	4	621.033	Vis TH spéciale de 14×150, 16 mm sur plats, long. sous tête 24,5 mm de fixat. du cache-moyeu 810.347. Novembre 49-septembre 50.	4	650.141	Manivelle de mise en marche. Depuis septembre 47.	1
810.439	Cache-moyeu avec calotte percée, diam. ext. 256 mm sans vis et jonc.	4	810.416	Vis TH spéciale de 14×150, 19 mm sur plats, long. sous tête 24,5 mm de fixat. du cache-moyeu 810.347. Depuis septembre 50.	4	648.447	Marteau rivoir de 28 (R. VI).	1
392.545	Etrier sur roue de fixat. du cache-moyeu, haut. 30 mm.	4				648.522	Pince universelle (R. VI).	1
619.771	Jonc d'arrêt, diam. 12 mm de la vis de fixat. du cache-moyeu.	4				4.740-S	Pompe à graisse Hydraulique (R. VI).	1
621.031	Vis TH spéciale de 14×150, long. sous tête 17 mm de fixat. du cache-moyeu.	4				298.769	Ressort d'accrochage du bidon d'huile.	1
	<b>ROUE B.M.</b>							
	Depuis novembre 49.		648.136	Clé à molette de 22 (R. VI).	1	650.137	Tournevis (R. VI).	1
810.347	Cache-moyeu, diam. ext. 265 mm, sans vis et rondelles.	4	648.137	Clé à molette de 15 (R. VI).	1	648.286	Vilebrequin démonte-roue pour écrou de 16 mm sur plats (R. VI). Jusque septembre 50.	1
392.591	Cache-moyeu avec vis 621.031 et jonc 619.771, diam. ext. 274 mm (R. VI). Mai 50 (quelques voitures).	4	650.139	Clé de 21 (fermée 12 pans) de serrage des phares et bouchons de vidange (R. VI).	1	441.338	Vilebrequin démonte-roue pour écrou de 19 mm sur plats (R. VI). Depuis septembre 50.	1
			650.133	Clé de bougie de 14 mm, long. 75 mm.	1			
				<b>OUTILLAGE</b>				